

EVO Silent



CECHY URZĄDZENIA

- Średnica przyłączeniowa 100 mm
- Poziom hałasu 25 dB(A)
- Tworzywo ABS – łatwe w utrzymaniu
- Zintegrowana kłapa zwrotna
- Stopień ochrony IP45
- Niski pobór prądu – 5/8W

OPIS PRODUKTU

Wentylator łazienkowy EBERG EVO Silent przeznaczony jest do wentylacji łazienek, toalet, kuchni, małych biur i sklepów. Obudowa wykonana jest w wysokiej jakości tworzywa sztucznego – ABS w kolorze białym RAL 9010. Cicha praca i podwyższa sprawność wentylatora jest efektem zastosowania unikalnie wyprofilowanego wirnika typu fixed-flow. Wentylator posiada wysokiej jakości łożyska kulowe gwarantujące długą i bezawaryjną pracę oraz kłapę zwrotną, która zapobiega cofaniu się powietrza.

W skład typoszeregu wchodzi modele:

S – wykonanie standardowe, uruchamiane poprzez wyłącznik ścienny lub świetlny

T – wyposażone w regulowane opóźnienie czasowe (1-25 minut) wzbudzone np. wyłącznikiem światła

H – wyposażone w higrostat (zakres czujnika wilgotności względnej 50-95%)

2 – wyposażone w dwubiegowy silnik, zmianę biegu dokonuje się przy użyciu wbudowanej zworki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ	Średnica [mm]	Wydatek max. V [m ³ /h]	Spręż max. [Pa]	Moc nominalna [W]	Napięcie nominalne [V]	Głośność [dB]	Stopień ochrony IP	Temperatura pracy [°C]	Masa [kg]
EVO SILENT 100S	100	95	47	8	230	25	45	50	0,6
EVO SILENT 100T		95	47			25			
EVO SILENT 100 2S		105	53			26			
EVO SILENT 100 2TH		105	53			26			