

QUAT



CECHY URZĄDZENIA

- 2 średnice przyłączeniowe - 100, 120 mm
- Wydajność : 83 m³/h i 140 m³/h (model 120)
- Energooszczędny silnik, o niskim poborze prądu: 8W i 14W (model 120)
- Niski poziom hałasu: 26 dB(A)/3m i 34 dB(A)/3m (model 120)
- Zintegrowana kłapa zwrotna
- Stopień ochrony IPX4
- Wykonanie z wysokiej jakości tworzywa ABS, odpornego na działanie UV, kolor RAL 9010
- Łożyska kulkowe, gwarantujące żywotność 30.000 h
- Estetyczny panel przedni, łatwo demontowalny do czyszczenia
- Montaż ścienny lub sufitowy

OPIS PRODUKTU

Wentylator łazienkowy EBERG QUAT przeznaczony jest do wentylacji łazienek, toalet, kuchni, małych biur i sklepów. Obudowa wykonana jest w wysokiej jakości tworzywa sztucznego – ABS w kolorze białym. Wentylator QUAT posiada wysokiej jakości łożyska kulowe gwarantujące długą i bezawaryjną pracę oraz kłapę zwrotną, która zapobiega cofaniu się powietrza. Aby poprawić parametry aerodynamiczne oraz uzyskać jak najniższy poziom hałasu zastosowano wirnik o unikatowym, zakrzywionym kształcie wingletu. Eleganckie, nowoczesne wzornictwo powoduje, że wentylator idealnie pasuje do każdego wnętrza.

W skład typoszeregu wchodzi modele:

S – wykonanie standardowe, uruchamiane poprzez wyłącznik ścienny lub świetlny

T – wyposażone w regulowane opóźnienie czasowe (1-25 minut) wzbudzone np. wyłącznikiem światła

H – wyposażone w higrostat (zakres czujnika wilgotności względnej 50-95%)

PC – wyposażone w zintegrowany przełącznik sznurkowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ	Średnica [mm]	Wydatek max. V [m ³ /h]	Spręż max. [Pa]	Moc nominalna [W]	Napięcie nominalne [V]	Głośność [dB]	Stopień ochrony IP	Temperatura pracy [°C]	Masa [kg]
QUAT 100	100	83	27	8	230	26	X4	50	0,6
QUAT 100PC	100	83	27	8		26			0,6
QUAT 100T	100	83	27	8		26			0,6
QUAT 100HT	100	83	27	8		26			0,6
QUAT 100HTPC	100	83	27	8		26			0,6
QUAT 120HT	120	140	40	14		34			-