

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY
EBERG ACROS 2 A47X1

EBERG



CECHY URZĄDZENIA

- 4 w 1 chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja
- Wyświetlacz LED
- Dodatkowy wyświetlacz frontowy
- Dotykowy panel sterowania
- Pilot zdalnego sterowania
- Sterowanie WiFi
- Timer 24h Wł./Wyl.
- 3 prędkości pracy wentylatora
- Tryb inteligentny – Smart Cool
- Tryb nocny
- Funkcja Smooth Air – delikatna bryza
- Automatyczna oscylacja żaluzji 4D: góra – dół oraz prawo – lewo
- Pompa skroplin
- Pamięć ustawień
- Funkcja automatycznego rozmrażania w niskich temperaturach
- Ochrona sprężarki
- Automatyczne wyłączenie gdy zbiornik wody jest pełny
- Niezależna funkcja osuszania
- Dwa filtry powietrza
- Rurka do odprowadzania skroplin
- Rura odprowadzająca ciepłe powietrze (1,8m)
- Adapter do okna odsuwanego
- Kółka transportowe (estetycznie ukryte pod obudową)
- ClimaLock w zestawie

ID: EBG 30007982 (w zestawie z ClimaLock: EBG 30008003)

Kod EAN: 5903357336462

DANE TECHNICZNE

Wydajność chłodnicza	16000BTU / 4,7kW
Wydajność grzewcza	14000BTU / 4,1kW
Czynnik chłodniczy	R290 / 230g
Napięcie znamionowe / częstotliwość	220-240V / 50Hz
Znamionowa moc wejściowa – chłodzenie	1650W
Znamionowa moc wejściowa – grzanie	1450W
Znamionowe natężenie wejściowe – chłodzenie	7,5A
Znamionowe natężenie wejściowe – grzanie	6,5A
Stopień ochrony	IPX1
Wydajność osuszania	50l/24h (30°C RH 30%)
Przepływ powietrza	450m³/h
Klasa energetyczna	A / A+
Waga netto	38,5kg
Waga brutto	40kg
Wymiary produktu	320x350x1190mm
Wymiary opakowania	465x592x1300mm
Kolor	Czarny
Zakres temperatury pracy:	7°C – 35°C
Zakres nastawy temperatury:	16– 32°C
Współczynnik efektywności energetycznej EER	2,65
Współczynnik wydajności cieplnej COP	2,66
Hałas - moc akustyczna	<= 62dB(A)
Hałas – ciśnienie akustyczne	<= 56dB(A)
Zakres częstotliwości w której pracuje urządzenie (WiFi)	2412MHz – 2472MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie pracy (WiFi)	17,5dBm
Zakres częstotliwości w której pracuje urządzenie (BT)	2400MHz – 2483,5MHz