

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY  
**EBERG ACROS 2 A47X1**

**EBERG**



**CECHY URZĄDZENIA**

- 4 w 1 chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja
- Wyświetlacz LED
- Dodatkowy wyświetlacz frontowy
- Dotykowy panel sterowania
- Pilot zdalnego sterowania
- Sterowanie WiFi
- Timer 24h Wł./Wyl.
- 3 prędkości pracy wentylatora
- Tryb inteligentny – Smart Cool
- Tryb nocny
- Funkcja Smooth Air – delikatna bryza
- Automatyczna oscylacja żaluzji 4D: góra – dół oraz prawo – lewo
- Pompa skroplin
- Pamięć ustawień
- Funkcja automatycznego rozmrażania w niskich temperaturach
- Ochrona sprężarki
- Automatyczne wyłączenie gdy zbiornik wody jest pełny
- Niezależna funkcja osuszania
- Dwa filtry powietrza
- Rurka do odprowadzania skroplin
- Rura odprowadzająca ciepłe powietrze (1,8m)
- Adapter do okna odsuwanego
- Kółka transportowe (estetycznie ukryte pod obudową)
- ClimaLock w zestawie

ID: EBG 30007980 (w zestawie z ClimaLock: EBG 30008002)

Kod EAN: 5903357336424

**DANE TECHNICZNE**

|                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Wydajność chłodnicza                                                      | 16000BTU / 4,7kW      |
| Wydajność grzewcza                                                        | 14000BTU / 4,1kW      |
| Czynnik chłodniczy                                                        | R290 / 230g           |
| Napięcie znamionowe / częstotliwość                                       | 220-240V / 50Hz       |
| Znamionowa moc wejściowa – chłodzenie                                     | 1650W                 |
| Znamionowa moc wejściowa – grzanie                                        | 1450W                 |
| Znamionowe natężenie wejściowe – chłodzenie                               | 7,5A                  |
| Znamionowe natężenie wejściowe – grzanie                                  | 6,5A                  |
| Stopień ochrony                                                           | IPX1                  |
| Wydajność osuszania                                                       | 50l/24h (30°C RH 30%) |
| Przepływ powietrza                                                        | 450m³/h               |
| Klasa energetyczna                                                        | A / A+                |
| Waga netto                                                                | 38,5kg                |
| Waga brutto                                                               | 40kg                  |
| Wymiary produktu                                                          | 320x350x1190mm        |
| Wymiary opakowania                                                        | 465x592x1300mm        |
| Kolor                                                                     | Biały                 |
| Zakres temperatury pracy:                                                 | 7°C – 35°C            |
| Zakres nastawy temperatury:                                               | 16– 32°C              |
| Współczynnik efektywności energetycznej EER                               | 2,65                  |
| Współczynnik wydajności cieplnej COP                                      | 2,66                  |
| Hałas - moc akustyczna                                                    | <= 62dB(A)            |
| Hałas – ciśnienie akustyczne                                              | <= 56dB(A)            |
| Zakres częstotliwości w której pracuje urządzenie (WiFi)                  | 2412MHz – 2472MHz     |
| Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie pracy (WiFi) | 17,5dBm               |
| Zakres częstotliwości w której pracuje urządzenie (BT)                    | 2400MHz – 2483,5MHz   |